










株式会社ビーキャット
シグナスエレクトロニクス(事)
TEL: 045-263-9191
フルハイビジョン監視カメラ

低価格タイプ 30fps/1080p



| 型番 | CSSSFH-C115S | CSSDFH-V1030S | CSSRDFH-V1030S | CSSVDFH-V1330S | CSSRDFH-V1330S | CSSVDFH-Z3516S | CSSVDFH-Z550S | CSSSFH-Z3516S | CSSSFH-Z550S | CSSCQFH-Z120 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|
| イメージセンサー | 1/3" 2.0Mega Pixels Sony CMOS Sensor | | | | | | | | | 2.2MegaPanasonic |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) 2.0 Mega Pixels | | | | | | | | | |
| フレームレート | 1920x1080p /30fps | | | | | | | | | |
| SDI 規格 | HD-SDI (SMPTE 294M) | | | | | | | | | |
| 最小照度 | 0.5Lux F1.2 | | | | | | | | | 0.01Lux (DSSオン) |
| デジタルWDR | ON / OFF | | | | | | | | | |
| デジタルビデオ出力 | HD-SDI (BNC) | | | | | | | | | |
| アナログビデオ出力 | - | | | | | | | | | |
| 音声 | - | | | | | | | | | |
| OSDメニュー | ビルト イン | | | | | | | | | |
| デジタルデイ・ナイトモード | カラー/B&W/自動 | | | | | | | | | |
| マルチ電子シャッター | ALC1/60(1/50)~1/100000sec | | | | | | | | | |
| オートゲインコントロール | オフ / 低 / 中 / 高 | | | | | | | | | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル/オフ | | | | | | | | | |
| SN比 | >50dB | | | | | | | | | |
| WDR,BLC | HLC/BLC/オフ | | | | | | | | | |
| フリッカーレス | オン/オフ | | | | | | | | | |
| ダイナミックノイズリダクション | 3D/2D DNR オン/オフ | | | | | | | | | |
| 感度アップ機能 | - | | | | | | | | | |
| オートアイリス | DCドライブ | | | | | | | | | |
| 防水規格 | - | | | IP66 | | | | - | | IP66 |
| レンズマウント | 2.8mm-12mm | 3.6mm-16mm | | | | 3.5mm-16mm | 5mm-50mm | 3.5mm-16mm | 5mm-50mm | 5mm-60mm(光学5倍) |
| 電源 | DC12V/200mA | DC12V/200mA | DC12V/540mA | DC12V/540mA | DC12V/540mA | DC12V/240mA | DC12V/260mA | DC12V/200mA | DC12V/200mA | AC24V/1A |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | | | | | | | | | |
| 使用湿度 | 最大90% (結露なきこと) | | | | | | | | | |
| 寸法 | 148x78x56mm | Φ144x100mm | Φ144x103mm | Φ143x105mm | Φ144x107mm | Φ143x105mm | Φ143x105mm | 238x66x62mm | 238x66x62mm | Φ165.4xΦ112mm(ドーム) |
| 重量 | 350g | 540g | 560g | 560g | 770g | 380g | 380g | 500g | 500g | 2Kg |
| アクセサリオプション | - | | | | | | | | | |

| 株式会社ビーキャット シグナスエレクトロニクス(事) TEL: 045-263-9191 フルハイビジョン監視カメラ | 低価格タイプ 30fps/1080p | | 3G-SDI 60fps/1080p DC12V | | 3G-SDI 60fps/1080p DC12V&PowerOnCable | | | | 電源重畳ユニット | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 型番 | CSSKC-69H | CSSKC-69HD | CSSSG-87HDC | CSSSG-87HDCCD | CSSSG-88HDC | CSSSG-88HDCCD | CSSSG-86HDCCD | CSSSG-88HDCF | CSSSG-HDRX2 | |
| イメージセンサー | 1/2.8"Sony3.0Megapixels Progressive Exmor CMOS sensor | | | | | | | | POC | |
| 解像度 | 1920 (H) x 1080 (V) | | | | | | | | 1920x1080p/60fps | |
| フレームレート | 1920x1080p /30fps | | 1920x1080p@60fps(3G-SDI); 1920x1080p@30fps, 1280x720p@60/30fps | | | | | | | - |
| SDI 規格 | HD-SDI (SMPTE 294M) | | 3G-SDI (SMPTE 424M) | | | | | | | SMPTE 294M&424M |
| 最小照度 | 0.1Lux@F1.4 | 0.1Lux@F1.2 | カラー:0.2Lux@1.2, B/W: 0.01Lux@1.2 | | | | | | | - |
| デジタルWDR | - | | 1-10 レベル設定 | | | | | | | - |
| デジタルビデオ出力 | HD-SDI (BNC) | | HD-SDI BNC/HDMI | HD-SDI BNC | HD-SDI BNC/HDMI | HD-SDI BNC | HD-SDI BNC | HD-SDI BNC | デジタル入出力 (BNC) | |
| アナログビデオ出力 | - | | BNC (1.0Vp-p コンポジット、75Ω) | | | | | | | アナログ出力 (BNC) |
| 音声 | - | | | | | | | 双方向音声 | 双方向音声 | |
| メカニカルIRカットフィルター | - | | 自動切換 (照度レベル調整可能) | | | | | | | HDMI出力(1.3a) |
| OSDメニュー | - | | OSDコントロール/RS485によるリモートコントロール/同軸ケーブルによるコントロール | | | | | | | RS485 in/out |
| デジタルデイ・ナイトモード | - | | カラー/B&W/自動 | | | | | | | - |
| マルチ電子シャッター | ALC1/60(1/50)~1/100000sec | | 自動 1/60(1/50)~1/2000sec | | | | | | | - |
| オートゲインコントロール | 0~36dB | | オート/マニュアル/オフ | | | | | | | - |
| ホワイトバランス | ATW | | オート(1800~10,000K) / マニュアル | | | | | | | - |
| SN比 | >48dB | | - | | | | | | | - |
| WDR,BLC | 自動WDM | | オート/マニュアル/オフ | WDR/BLC/オフ | オート/マニュアル/オフ | | | | | - |
| フリッカーレス | - | | オン/オフ | | | | | | | - |
| ダイナミックノイズリダクション | 2DNR 自動 | | 3D/2D | 2DNR 自動 | 3D/2D | 2DNR 自動 | 3D/2D | - | | |
| 感度アップ機能 | - | | オン/オフ | | | | | | | - |
| 言語 | - | | 日本語・英語・中国語 | | | | | | | - |
| I/Oコネクタ | - | | RS485(Pelco-D)x1/デジタル入力x1/デジタル出力x1/音声入力x1/音声出力x1 | | | | | | | - |
| オートアイリス | DCドライブ | - | DCドライブ | | | | | | | - |
| 防水規格 | - | | - | | | | | IP66 | | - |
| レンズマウント | CS/Cマウント | 3.6mm-16mm | CS/Cマウント | 3.0~10mm/F1.3 | CS/Cマウント | 3.0~10mm/F1.3 | 3.0~10mm/F1.3 | 3.0~10mm/F1.3 | - | |
| 電源 | DC12V 0.35A | DC12V 0.2A | DC12V 4.2W | | | | | DC12V 9W | DC12V 3A | |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | | | | | | | | -10℃~50℃ | |
| 使用湿度 | 最大90% (結露なきこと) | | | | | | | | 最大90% (結露なきこと) | |
| 寸法 | 126x67x60mm | Φ144x114mm | 67x56x120mm | Φ144x112mm | 64x58x123mm | Φ144x112mm | Φ144x112mm | Φ93x163mm | 190x34.2x107mm | |
| 重量 | 350g | 950g | 350g | 500g | 350g | 500g | 950g | 1000g | 500g | |
| アクセサリオプション | - | | - | | - | | | | POC(電源重畳ユニット); CSSSG-HDRX2 | |

