

# 感度アップ機能付 41 万画素筒型カメラ

## CSS-XC229S 530 TV Lines Day & Night Box Camera

### 特徴



感度アップ機能付



- 530 TV ライン 41 万画素 高画質画像
- デイ& ナイト仕様 (0.002 Lux)
- 3.5 8.0mm バリフォーカル DC オートアイリスレンズ付
- DNR - デジタルノイズリダクション
- モーション検知 (4 ゾーン)
- プライベートマスキング (4 ゾーン)
- OSD メニューによるカメラの各種設定
- ノイズリダクション機能
- DC 12V / AC 24V 両用
- 外形寸法 : 50mmx60mmx120mm
- 感度アップ機能付

仕様		CSS-XC229S	
電源	電源入力	DC 12V / AC 24V	
	消費電力	Max. 3.5W	
	信号タイプ	<b>NTSC</b>	
CCD & レンズ	CCD センサー	Sony 1/3" Interline Super HAD High Resolution CCD Image Sensor	
	トータル画素	811(H) x 508(V) 41 万画素	
	有効画素	768(H) x 494(V) 38 万画素	
	レンズ	3.5~8.0mm バリフォーカル DC オートアイリス	
Sync.	Scanning System	2:1 Interlace インターレス	
	Sync. System	Internal/Line Lock	
	周波数	15.7KHz(H) / 59.9Hz(V)	
電気特性	<b>TV ライン</b>	<b>530 TV Lines</b>	
	S/N 比	50dB ( AGC Off, Weight On )	
	ビデオ出力	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
	最低照度	Color	0.3 Lux@F1.2 ( 50 IRE, AGC High, DNR High )
		B/W	0.002 Lux ( w/ CDS On )
	ホワイトバランス	ATW/ Manual ( 1800K ~ 10,500K )	
	電子シャッター速度		自動 / マニュアル 選択
			1/60sec ~ 120,000sec
	<b>O.S.D.</b>	<b>内蔵</b>	
	<b>O.S.D. Control</b>	<b>有線 5 ボタンコントローラー</b>	
	バックライト調整	Low / Middle / High / Off 選択	
	ゲインコントロール	Low / Middle / High / Off 選択	
	DNR (ノイズリダクション)	Low / Middle / High / Off 選択	
	デイ & ナイト	自動 / On 選択	
	Sync.	INT / LL 選択	
	モーション検知	On / Off ( 4 ゾーン )	
	マスキング	On / Off ( 4 ゾーン )	
	感度アップ機能	On / Off 選択	
	ミラー機能	On / Off 選択	
	シャープネス	On / Off (レベル調整)	
使用環境	使用温度	-10 ~ +50	
	使用湿度	30 ~ 80% RH	

\* デザイン&仕様は予告なく変更される場合があります。