

株式会社ビーキャット シグナスエレクトロニクス(株) TEL: 045-283-0191 フルハイビジョンDVR		低価格タイプ 400Sシリーズ			400SPシリーズ		400Pシリーズ	0214Pシリーズ	
		CSSHD-400S	CSSHD-800S	CSSHD-1600S	CSSHD-400SP	CSSHD-800SP	CSSHD-400P	CSSHD-0214P	
圧縮アルゴリズム		H.264			H.264		H.264	H.264	
ビデオフォーマット		NTSC/PAL(自動切換え)			NTSC/PAL(自動切換え)		NTSC/PAL(自動切換え)	NTSC/PAL(自動切換え)	
ビデオ入力		4xHD-SDI(入力) (1080p,1080i,720p 自動検出)	8xHD-SDI(入力) (1080p,1080i,720p 自 動検出)	16xHD-SDI(入力) (1080p,1080i,720p 自動検出)	4xHD-SDI入力 (1080p,1080i,720p 自動検出)	8xHD-SDI入力 (1080p,1080i,720p 自動検出)	4xHD-SDI入力 (1080p,1080i,720p 自動検出)	2xHD-SDI/14xBNC (1080p,1080i,720p 自動検出)	
ビデオ出力		モニター出力	x			x		x	x
		VGA	1VGA (Max 1920x1080p)			1VGA (Max 1920x1080p)		1VGA (Max 1920x1080p)	1VGA (Max 1920x1080p)
		スポット出力	x			x		x	x
		マルチスポット	x			x		x	x
		HDMI	1 HDMI (Max 1920x1080p)			1 HDMI (Max 1920x1080p)		1 HDMI (Max 1920x1080p)	1 HDMI (Max 1920x1080p)
録画フレームレート		720p	60 フレーム	120 フレーム	240 フレーム	240 フレーム	120 フレーム	60FPS/1080p&720p 420FPS/720x240	
		1080p	30 フレーム	60 フレーム	120 フレーム	120 フレーム	120 フレーム		
音 声		入 力	4入力(RCA)	8入力(RCA)	16入力(RCA)	4入力(RCA)	8入力(RCA)	4入力(RCA)	4入力(RCA)
		出 力	1出力(RCA)			1出力(RCA)		1出力(RCA)	1出力(RCA)
		圧 縮	ADPCM (16 bit)			ADPCM (16 bit)		ADPCM (16 bit)	ADPCM (16 bit)
アラム		入 力	4(TTL) NC/NO	8(TTL) NC/NO	16(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	
		出 力	4(TTL) NC/NO	8(TTL) NC/NO	16(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	4(TTL) NC/NO	
録 画		モード	スケジュール/アラム/モーション/緊急録画			スケジュール/アラム/モーション/緊急録画		スケジュール/アラム/モーション/緊急録画	スケジュール/アラム/モーション/緊急録画
		品質	スーパー/高/標準			スーパー/高/標準		スーパー/高/標準	スーパー/高/標準
		プレアラム	3時間まで (ユーザー設定)			3時間まで (ユーザー設定)		3時間まで (ユーザー設定)	3時間まで (ユーザー設定)
		モーション検知	22x15			22x15		22x15	22x15
検 索		検索モード	日付・時間/カレンダー/イベント/テキスト			日付・時間/カレンダー/イベント/テキスト		日付・時間/カレンダー/イベント/テキスト	日付・時間/カレンダー/イベント/テキスト
		リモート検索	CMSリモート検索			CMSリモート検索		CMSリモート検索	CMSリモート検索
		プレバック再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x64			x1, x2, x4, x8, x16, x64		x1, x2, x4, x8, x16, x64	x1, x2, x4, x8, x16, x64
記録HDD		プライマリ	SATA HDD(x3台+1,またはx4台)			SATA HDD(x3台+1,またはx4台)		SATA HDD(x3台+1,またはx4台)	SATA HDD(x4台+1)
		外部記憶装置	x			x		x	x
		最大記録容量	MAX 12TB			MAX 12TB		MAX 12TB	MAX 12TB
バックアップ		クリップコピー	外部USBHDD、USBメモリー			外部USBHDD、USBメモリー		外部USBHDD、USBメモリー	外部USBHDD、USBメモリー
		フォーマット	CDR/W、DVDR/W			CDR/W、DVDR/W		CDR/W、DVDR/W	CDR/W、DVDR/W
		ファイルフォーマット	Exe(ビデオクリップ)・JPEG			Exe(ビデオクリップ)・JPEG		Exe(ビデオクリップ)・JPEG	Exe(ビデオクリップ)・JPEG
ネットワーク		10/100/1000/Mbps イーサネット(RJ-45) 固定IP,DHCP, DDNS			10/100/1000/Mbps イーサネット(RJ-45) 固定IP,DHCP, DDNS		10/100/1000/Mbps イーサネット(RJ-45) 固定IP,DHCP, DDNS	10/100/1000/Mbps イーサネット(RJ-45) 固定IP,DHCP, DDNS	
ネットワーク通信品質		標準1.2.3.4/高1.2.3.4/最高1.2.3.4			標準1.2.3.4/高1.2.3.4/最高1.2.3.4		標準1.2.3.4/高1.2.3.4/最高1.2.3.4	標準1.2.3.4/高1.2.3.4/最高1.2.3.4	
デュアルストリーミング		切り替え可能			切り替え可能		切り替え可能	切り替え可能	
3G 通信		iPhone.Android.BlackBerry, MS Windows Mobile(professional 6.1以上)			iPhone.Android.BlackBerry, MS Windows Mobile(professional 6.1以上)		iPhone.Android.BlackBerry, MS Windows Mobile(professional 6.1以上)	iPhone.Android.BlackBerry, MS Windows Mobile(professional 6.1以上)	
シリアル/USB		カメラコントロール	RS485/422 シリアルポート1(端子)、Pan/Tilt, Zoom、 Focus/Iris/Pattern/Preset.Camera OSDコントロール			RS485/422 シリアルポート1(端子)、Pan/Tilt, Zoom、 Focus/Iris/Pattern/Preset.Camera OSDコントロール		RS485/422 シリアルポート1(端子)、Pan/Tilt, Zoom、 Focus/Iris/Pattern/Preset.Camera OSDコントロール	RS485/422 シリアルポート1(端子)、Pan/Tilt, Zoom、 Focus/Iris/Pattern/Preset.Camera OSDコントロール
		POS	4			4		4	4
		USBポート	4xUSB (フロントx2,リアx2)			4xUSB (フロントx2,リアx2)		4xUSB (フロントx2,リアx2)	4xUSB (フロントx2,リアx2)
		キーパッド	RS-484 (DVR と PTZのコントロール)			RS-484 (DVR と PTZのコントロール)		RS-484 (DVR と PTZのコントロール)	RS-484 (DVR と PTZのコントロール)
コントロールデバイス		キーパッド、マウス、PTZ、リモコン、バーチャルキーボード&マウス			キーパッド、マウス、PTZ、リモコン、バーチャルキーボード&マウス		キーパッド、マウス、PTZ、リモコン、バーチャルキーボード&マウス	キーパッド、マウス、PTZ、リモコン、バーチャルキーボード&マウス	
NTP サーバー		◎			◎		◎	◎	
GMTタイムゾーン		◎			◎		◎	◎	
オートDST		◎			◎		◎	◎	
セキュリティ		マルチユーザー	◎(9グループ/ 3管理者レベル)			◎(9グループ/ 3管理者レベル)		◎(9グループ/ 3管理者レベル)	◎(9グループ/ 3管理者レベル)
		WCS	◎(ウォーターマークチェックシステム)			◎(ウォーターマークチェックシステム)		◎(ウォーターマークチェックシステム)	◎(ウォーターマークチェックシステム)
		EMキー	◎(メニュー設定による緊急録画)			◎(メニュー設定による緊急録画)		◎(メニュー設定による緊急録画)	◎(メニュー設定による緊急録画)
マルチ言語		英語、ドイツ語、。中国語、日本語、韓国語、イタリア語、 ポーランド、ロシア語、タイ語、トルコ語、スペイン語、フランス語、 チェコ語、デンマーク語、ベルジャ語、クロアチア語、アラブ語			英語、ドイツ語、。中国語、日本語、韓国語、イタリア語、 ポーランド、ロシア語、タイ語、トルコ語、スペイン語、フランス語、 チェコ語、デンマーク語、ベルジャ語、クロアチア語、アラブ語		英語、ドイツ語、。中国語、日本語、韓国語、イタリア語、 ポーランド、ロシア語、タイ語、トルコ語、スペイン語、フランス語、 チェコ語、デンマーク語、ベルジャ語、クロアチア語、アラブ語	英語、ドイツ語、。中国語、日本語、韓国語、イタリア語、 ポーランド、ロシア語、タイ語、トルコ語、スペイン語、フランス語、 チェコ語、デンマーク語、ベルジャ語、クロアチア語、アラブ語	
カメラ調整		カラー、色合い、明るさ、			カラー、色合い、明るさ、		カラー、色合い、明るさ、	カラー、色合い、明るさ、	
ファームウェアアップデート		USB.CDR/W.DVDR/Wリモート、アップグレード			USB.CDR/W.DVDR/Wリモート、アップグレード		USB.CDR/W.DVDR/Wリモート、アップグレード	USB.CDR/W.DVDR/Wリモート、アップグレード	
OS		内臓 Linux OS			内臓 Linux OS		内臓 Linux OS	内臓 Linux OS	
OS ファームウェア		Linux OS (フラッシュメモリー)			Linux OS (フラッシュメモリー)		Linux OS (フラッシュメモリー)	Linux OS (フラッシュメモリー)	
使用温度範囲		5°C~40°C			5°C~40°C		5°C~40°C	5°C~40°C	
使用湿度範囲		0%~90%			0%~90%		0%~90%	0%~90%	
電 源		Max: 60W			Max: 65W		Max: 65W	Max: 65W	
電源アダプター		100-240VAC、1. 2A、50-60Hz、内臓200W			100-240VAC、1. 2A、50-60Hz、内臓200W		100-240VAC、1. 2A、50-60Hz、内臓200W	100-240VAC、1. 2A、50-60Hz、内臓200W	
寸 法		430mm x 88mm x 380mm			430mm x 88mm x 380mm		430mm x 88mm x 380mm	430mm x 88mm x 380mm	
重 量		5Kg			5Kg		5.5Kg	6.6Kg	