

# 25万 & 38万画素バリフォーカル筒型カメラ

## CSS-XC229B 470 TV Lines Vari-Focal Box Camera

### 特徴



Sony 1/3 "Super HAD CCD  
 380 & 470 TV ライン 27 & 38 万画素 高画質画像  
 フリッカーレス仕様 (0.06 & 0.12 Lux F1.6)  
 3.3 ~ 12mm バリフォーカル DC オートアイリスレンズ付  
 9 ~ 22mm バリフォーカル DC オートアイリスレンズ (オプション)  
 DNR - デジタルノイズダクション  
 電源 DC 12V ジャック  
 外形寸法 : 50mmx60mmx100 (160)mm

仕様		CSS-XC239B	CSS-XC229B
電源	電源入力	DC 12V	
	消費電力	Max. 3.5W	
CCD & レンズ	信号タイプ	NTSC	
	CCD センサー	Sony 1/3" Super HAD CCD	Sony 1/3" Super HAD CCD
	有効画素	510(H) x 492(V) 27 万画素	768(H) x 494(V) 38 万画素
	レンズ	3.3 ~ 12.0mm バリフォーカル DC オートアイリス	
Sync.	Scanning System	2:1 Interlace インターレス	
	Sync. System	Internal/Line Lock	
	周波数	15.7KHz(H) / 59.9Hz(V)	
電気特性	TV ライン	380 TV Lines	470 TV Lines
	S/N 比	48dB ( AGC Off, Weight On )	
	ビデオ出力	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
	最低照度	Color 0.06Lux@F1.6	0.12Lux@F1.6
	ホワイトバランス	ATW ( 1800K ~ 10,500K )	
	電子シャッター速度	自動 1/60sec ~ 100,000sec	
	バックライト調整	ON/OFF	
	ゲインコントロール	自動	
	Sync.	INT	
	フリッカーレス	On / Off	
使用環境	使用温度	-10 ~ +50	
	使用湿度	30 ~ 80% RH	

\* デザイン & 仕様は予告なく変更される場合があります。